

GNV Top Gear G 75W-80

Полностью синтетическое API GL-4 трансмиссионное масло

Описание

GNV Top Gear G 75W-80 – полностью синтетическое трансмиссионное масло для применения в механических коробках передач, производится на основе высококачественных синтетических базовых масел (ПАО) и высокоэффективного пакета присадок. Обеспечивает исключительную защиту механизмов от износа и долговечность даже при экстремальных нагрузках.

Применение

GNV Top Gear G 75W-80 специально разработано для механических коробок передач легковых автомобилей и минивэнов с синхронизаторами, в том числе для трансмиссий с интегрированным ведущим мостом переднеприводных автомобилей, раздаточных коробок и главных передач.

Удовлетворяет требованиям международной спецификации API GL-4+ и требованиям большинства европейских и азиатских производителей.

Соответствие требованиям

- **API** GL-4+ (GL-4/GL-5)
- **PSA** B71 2330
- **Audi** TL 52532
- **Renault** для коробок передач JXX, TL4, NDX

Преимущества

- Превосходные противоизносные и противозадирные (EP) характеристики;
- Исключительная низкотемпературная текучесть;
- Стабильность вязкости в течение всего срока службы масла;
- Отличная стойкость к окислению и термическая стабильность.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20°C, г/см ³	ASTM D 4052	0,857
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	8,5
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	42,3
Индекс вязкости	ASTM D 2270	183
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	201
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-46

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil Group.

