

GNV Hydraulic Force 22

Высококачественное гидравлическое масло

Описание

GNV Hydraulic Force 22 – высококачественное гидравлическое масло, разработанное с учётом требований ведущих производителей техники. Производится на основе высокоочищенных минеральных базовых масел, отличается высокими рабочими показателями и широким спектром применения. Гарантирует непревзойденную защиту оборудования и низкие эксплуатационные затраты.

Применение

GNV Hydraulic Force 22 разработано для гидросистем станочного оборудования (литьевые машины, прессы, тяжелые манипуляторы, станки, роботы, формовочные машины для пластмасс и прочие агрегаты), для поршневых, шестеренчатых, лопастных, аксиально-поршневых насосов в соответствии с требованиями производителя. Подходит для применения в любых гидравлических системах, в маломощных передачах и системах циркуляции, которым прописан класс масла HLP.

Соответствие требованиям

- **ISO 11158 HM**
- **DIN 51524 Часть 2 (HLP)**

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20°C, г/см ³	ASTM D 4052	0,864
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	21,8
Индекс вязкости	ASTM D 2270	107
Температура вспышки в открытом тигле,	ASTM D 92	203
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 36
Коррозия медной пластинки	ASTM D 130	1a
Противоизносные свойства на стенде FZG - ступеней нагрузки на отказ	DIN 51354-2	12

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil Group.

