

GNV Moto 4T 10W-30

Высококачественное моторное масло для малоразмерных четырехтактных двигателей

Описание

GNV Moto 4T 10W-30 – высококачественное моторное масло, предназначенное для использования в четырехтактных бензиновых двигателях мотоциклов, мопедов, скутеров, снегоходов, квадроциклов и другой мототехники. Усовершенствованная формула обеспечивает прочную пленку на всех движущихся деталях, гарантируя превосходную защиту от износа и точечной коррозии при любых условиях движения

Применение

GNV Moto 4T 10W-30 предназначено для современных четырехтактных двигателей мотоциклов, мотороллеров и снегоходов, в которых производителем рекомендуется использовать масла классов **API SL** и ниже, **JASO MA2**. Используется для смазывания трансмиссий и сцеплений современных мотоциклов, которым необходима смазка моторными маслами.

Преимущества

- Превосходная защита от ржавчины и коррозии;
- Исключительное увеличение интервала замены;
- Лучшая в своем классе защита цилиндров от износа;
- Превосходная защита от ржавчины в соленой воде.

Соответствие требованиям

- **API SL**
- **JASO MA2**

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	10,4
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	65,0
Индекс вязкости	ASTM D 2270	146
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	202
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 35
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	6,5
Массовая доля сульфатной золы, %	ASTM D 874	0,9
Плотность при 20°C, г/см ³	ASTM D 1298	0,874

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil Group.

